

Ruote Tubeless. Compatibilità pneumatico

Tubeless Wheels. Tire compatibility

Importante • I cerchi Deda consentono il gonfiaggio ad una pressione massima di 7 bar. Controlla sempre la pressione massima indicata sul copertone dal produttore, in quanto potrebbe differire da quella dei cerchi.

Important • Deda rims support a maximum inflation pressure of 7 bar. Always refer to the maximum pressure specified by the tire manufacturer, as it may differ from the rim's limit.

Larghezza Pneumatico Tire Width		Larghezza interna cerchio Rim Inner Width						
		ROAD					GRAVEL	
		19C		21C	23C		23C	
inch	mm	↓ RS4	↓ RS3	↓ HERO RS	↓ SL7	↓ SL5	↓ GERA Carbon	↓ GERA Alloy
0,90	23	-	-	-	-	-	-	-
0,94	24	●	●	-	-	-	-	-
1,00	25	●	●	-	-	-	-	-
1,06	27	●	●	-	-	-	-	-
1,10	28	●	●	●	●	●	●	●
1,20	30	●	●	●	●	●	●	●
1,30	32	●	●	●	●	●	●	●
1,35	34	●	●	●	●	●	●	●
1,40	36	●	●	●	●	●	●	●
1,50	38	●	●	●	●	●	●	●
1,55	40	●	●	●	●	●	●	●
1,65	42	●	●	●	●	●	●	●
1,75	44	●	●	●	●	●	●	●
1,80	46	●	●	●	●	●	●	●
1,90	48	●	●	●	●	●	●	●
1,95	50	●	●	●	●	●	●	●
2,25	57	●	●	●	●	●	●	●
2,56	65	-	-	●	●	●	●	●
2,80	71	-	-	-	-	-	-	-